



BRILLO TINTAS LTDA.

Ficha Técnica

MASA ACRILICA

RAZÓN SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA

Nombre comercial: MASA ACRILICA

Nombre común: Masa Acrílica

Aplicación: Producto inmobiliaria, nivelación de superficie(pared)

Sinónimos: Masilla

División: Inmobiliaria

Presentación de envase: 3,5 L / 10 L / 18 L

Fabricación: Brillo Tintas Ltda.

Teléfono de emergencia:(591-3) 9232926 –9232927, +591 77615789

Email: ventas@brillotintas.com

Sitio web: www.brillotintas.com

DESCRIPCION

Masa Acrílica es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena manejabilidad, para aplicar sobre paredes, cielo falso y tumbado en interiores y exteriores. Una vez aplicado tiene un excelente acabado y recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

VENTAJAS

-) Viene preparado, listo para usar, de un solo componente
-) Excelente resistencia exterior y interior
-) Bajo desperdicio en su aplicación
-) Permite una aplicación limpia
-) Tan fácil de aplicar como masa corrida hecho en obra por expertos
-) Permite colocar un menor número de capas
-) Por su acabado liso, permite economizar en el consumo de pintura
-) Especial para resanar paredes recubiertas con masa corrida y pintadas, o revoques que presenten fisuras menores a 0,5 mm (sin movimiento).
-) Fácil lijado

COMPOSICION

Ingredientes

Resinas Emulsión Acrílica, Agua, Aditivos coalescentes, Sólidos NV Cargas Minerales

DATOS FISICO-QUIMICOS

Disolvente: Agua

Contenido NV: 70 a 75 % NV

Apariencia: viscoso

Olor: Característico

Color: Blanco

PH: 8.5 a 9.1

Peso Específico: 1.35 g/cc

Consistencia:

Solubilidad en agua: soluble

Rendimiento: 6 – 10 m² / L. Según capa aplicada aproximadamente

Secado de Capas: Entre 1 y 2 horas dependiendo del espesor, temperatura, humedad y tipo de sustrato a 17°C.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de doce (24) meses en sitio fresco, bajo Techo, sobre estibas de madera y en su empaque original bien cerrado. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos. No apilar mayor a 3 envases de 18L.

INSTRUCCIONES DE USO

La Masa Acrílica se aplica con llana lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y la firmeza de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y textura. Si se utilizan pinturas con base en agua (vinilos acrílicos) como acabados, se puede colocar la primera capa cinco (5) horas después de haber terminado la aplicación de la Masa Acrílica. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

PRIMEROS AUXILIOS

a) Ojos: Enjuague inmediatamente con agua corriente limpia durante 15 minutos. Dolor persistente, lagrimeo y fotofobia, se refieren a la atención médica o evaluación oftalmológica.

b) Piel: Quítese la ropa contaminada y lavar con agua y jabón las zonas del cuerpo afectadas.

c) Inhalación / Aspiraciones: Mueva a la víctima al aire fresco más, y si la respiración se ha detenido la respiración artificial. Si la dificultad para respirar tos y dificultad para respirar, suministrar oxígeno y el camino al hospital más cercano.

d) Ingestión: La provocación del vómito está indicado para los primeros 30 minutos después de la ingestión. **NO LE DE CARBÓN ACTIVADO.** En caso de vomitar evitarse la aspiración (la víctima se acueste con la cabeza más baja y al lado).

Acudir al hospital más cercano para recibir tratamiento, especialmente en caso de coma, convulsiones, o si la víctima es un niño.

e) Orientación del Profesional de Salud: El tratamiento de la sobre exposición debe ser dirigido a controlar los síntomas y la condición clínica del paciente.